

Een Jumbo bamboeschutting plaatsen

Stap 1: De locatie van de bamboe schutting prepareren voor plaatsing.

Zorg ervoor dat de locatie waar je de schutting gaat plaatsen vrij is van puin, boomstronken etc. en dat deze geëgaliseerd is. Teken vervolgens de eerste paal af op 185cm vanaf de bovenzijde van de paal gemeten. Dit zorgt ervoor dat het bamboescherm +/- 5cm boven de grond gemonteerd wordt.

Vervolgens span je een lijn of draad over de gehele lengte van het rechte stuk, op ongeveer 40cm boven de grond (deze hoogte kan volledig naar wens bepaald worden). Zorg ervoor dat deze lijn waterpas is.

Plaats daaropvolgend de eerste hardhouten paal en zorg dat deze op hoogte staat. Bij een bamboescherm van 180cm hoogte, raden we 183-185cm boven de grond aan. Dit zorgt er voor dat de bovenzijde scherm én paal gelijk lopen. Op deze hoogte zal het scherm de grond niet raken en zal 3 tot 5 cm boven de grond komen.

Wanneer de eerste paal op hoogte staat, meet je de ruimte tussen bovenkant paal én de gespannen lijn/draad. Deze ruimte teken je af op alle palen vanaf de bovenkant gemeten.

Vervolgens meet je alle lengtes (bovenzijde en onderzijde) van de bamboeschermen aangezien hier 2cm marge aanwezig kan zijn. Wanneer de afmetingen van de schermen bekend zijn, kunnen de volgende palen uitgemeten worden. Graaf de gaten voor deze palen alvast uit met een grondboor of schop, zodat je weet of alle palen op de gewenste plek geplaatst kunnen worden.

ADVIES: WERK VAN GROOT NAAR KLEIN M.B.T. DE AFMETINGEN VAN DE SCHERMEN.



Stap 2: De hardhouten palen plaatsen.

De hardhouten palen zijn de basis van een schutting. Je kunt het een beetje vergelijken met de fundering van je huis. Wanneer dit niet in orde is, is er een grote kans dat dit negatieve gevolgen heeft op de volledige bamboeschutting. Daarnaast is het belangrijk dat je secuur te werk gaat, zo hoef je geen onnodig extra werk te doen. Kortom, meet de afstand tussen de palen zo exact mogelijk uit en zorg ervoor dat de palen recht en waterpas staan.

Zorg ervoor dat de tuinpalen altijd 3 tot 5cm hoger staan dan de hoogte van het bamboescherm. Op deze manier staat de schutting altijd een paar centimeter boven de grond. Zo voorkom je dat de bamboe palen aan de onderkant gaan rotten doordat ze direct contact met de grond komen. Een andere manier om de levensduur van je schutting te verlengen is om deze op een betonband of tegels te plaatsen.

Zorg ervoor dat ongeveer 1/3 van de paallengte in de grond staat voor de juiste stevigheid.

ADVIES OM FOUTEN TE VOORKOMEN: Meet van tevoren uit waar ALLE hardhouten palen komen te staan en je graaft ook al de paalgaten, maar je plaatst de palen nog NIET! Plaats vervolgens direct een bamboe tuinscherm tussen twee palen, zodat je weet of het scherm goed past. Pas als het eerste tuinscherm tussen de eerste twee tuinpalen is gemonteerd, plaats je de derde hardhouten tuinpaal. Vervolgens monteert je het tweede bamboe scherm tussen de tweede en derde tuinpaal. Etc.

ADVIES: GEBRUIK 0,5 ZAK BETONMORTEL PER PAAL. DIT ZORGT VOOR EXTRA STEVIGHEID.

ADVIES: Plaats 200cm hoge schermen ook met palen op 185cm hoogte. Dit zorgt voor extra stevigheid van de volledige schutting. Werk daarna de palen weg met halfronde bamboestokken zodat niet zichtbaar is dat de palen lager staan dan de schermen.



Stap 3: De Jumbo bamboe tuinschermen bevestigen met de RVS montageset.

Plaats eerst de meegeleverde hoekjes met de M4x0,25 schroeven in de hardhouten paal. Meet van te voren uit waar je deze precies moet bevestigen zodat de bovenkant van het scherm gelijk staat met de bovenkant van de paal. Dit zorgt er voor dat het bamboescherm kan rusten op de meegeleverde hoekjes, waardoor je zelf prettiger kunt werken.

Vervolgens meet je uit waar je de beugels in de paal kunt schroeven. Het mooiste en stevigste is wanneer je de beugels precies ter hoogte van de horizontale spiesen plaatst. Schroef eenvoudig de 4 beugels in de hardhouten palen met een schroefmachine. Gebruik hiervoor de 4 schroeven M6x0,45.

Wanneer de eerste paal vast en waterpas in de grond staat én de tweede paal op hoogte staat, kun je het eerste scherm laten rusten op de 2 gemonteerde hoekjes. Vervolgens kun je de tweede paal gaan 'stellen'. Zodra deze ook recht en waterpas staat, schroef je het bamboescherm vast met de 8 meegeleverde M5x0,25 schroeven. Om het scherm vast te zetten, gebruik je de daarvoor bestemde gaten in de beugels. Dit proces herhaal je tot de schutting volledig geplaatst is.

LET OP: VAST IS VAST! Wanneer je te ver schroeft, heb je kans dat het de bamboepaal gaat splijten!



Stap 4: Maken van een pasvak (het bamboescherm inkorten)

Komt het niet helemaal uit met het laatste scherm? Geen enkel probleem, deze is gemakkelijk in te korten. Meet eerst uit wat de exacte lengte is dat ingekort moet worden. Vervolgens zaag je met een scherpe handzaag (voorkeur een handzaag met veel kleine tanden) de horizontale spiezen door op de lengte dat ingekort moet worden.

LET OP: ZET DE LAATSTE BAMBOEPAAL ALTIJD OPNIEUW VAST MET SCHROEVEN IN DE HORIZONTALA SPIES.